



| Modelli / Serie | FARM and FOREST | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Codice | 47.V.PF | 47.388.PD | 47.388.PD.K | 45.V.PF | 45.388.PD | 45.388.PD.K |
| DATI TECNICI | | | | | | |
| Alimentazione | PTO 540 RPM | EL 400 V 5,5 kW | EL 400 V + PTO | PTO 540 RPM | EL 400 V 5,5 kW | EL 400 V + PTO |
| Potenza Ton | 22 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Diametro max di taglio cm | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Lunghezza max di taglio verticale cm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Corsa max del coltello cm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Olio idraulico lt. | 38 | 38 | 38 | 85 | 85 | 85 |
| Pompa (PS) (PD) lt. min. | PS x lt. 32,5 | PD x lt. 52,5 | PD 52,5 + PS 32,5 | PS x lt. 53,5 | PD x lt. 52,5 | PD 52,5 + PS 53,5 |
| Speed and Power * Automatic ** | SI ** | SI ** | SI ** | SI ** | SI ** | SI ** |
| VELOCITA' DI LAVORO | | | | | | |
| 1 ^a velocità di taglio cm/sec | 19 | 27 | 27 – 19 | 20 | 19 | 19 – 20 |
| 2 ^a velocità di taglio cm/sec | 8,5 | 12 | 12 – 8,5 | 9,5 | 8,5 | 8,5 – 9,5 |
| Velocità di ritorno cm/sec | 15 | 22 | 22 – 15 | 17,5 | 16 | 16 – 17,5 |
| COMANDI DISPONIBILI | | | | | | |
| Standard | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| System-LEADER | | | | | | |
| STOPandGO | | | | | | |
| DIMENSIONI DI TRASPORTO e PESO | | | | | | |
| Dimensioni cm | 85x125x230 | 85x125x230 | 85x125x230 | 85x125x230 | 85x125x230 | 85x125x230 |
| Peso kg. | 550 | 510 | 590 | 610 | 570 | 660 |