

MAGIKA UNIVERSAL - 12 TON

16

CODICE	M.32.205/B	M.32.207/B	M.32.206/B	MRF.32.208/B
Alimentazione EL = elettrico, VS = benzina HVP / V.PF = per trattore, RF = road	EL 400 Volt	HVP 450 giri	VS Benzina	VS / ROAD Benzina
Potenza richiesta e installata (HP / kW)	7,5 / 5,5	30 / 22	14 / 10,40	14 / 10,40
Comandi manuali per taglio e spaccatura	■	■	■	■
Comando con joystick per tutte le funzioni	*	*	---	---
Potenza di spaccatura	12 ton	12 ton	12 ton	12 ton
Pressione di lavoro (bar)	230	250	230	250
Cilindro idraulico di spinta con lunghezza max spaccatura 650 mm	Ø80 x stelo Ø45	Ø80 x stelo Ø45	Ø80 x stelo Ø45	Ø80 x stelo Ø45
Pompa idraulica PS = singola PD = pompa doppia	PD x 30 lt	PS x 20 lt	PS x 20 lt	PS x 8 lt
1ª velocità di spaccatura (cm/s - ton)	13,9 ~ / 12	9 ~ / 12	9,6 ~ / 12	9,6 ~ / 12
2ª velocità di spaccatura (cm/s - ton)	34 ~ / 5 ~	28,3 ~ / 5 ~	30,2 ~ / 5 ~	30,2 ~ / 5 ~
Velocità di ritorno (cm/s)	20,4 ~	13,1 ~	14 ~	14 ~
Ø max di taglio trasversale 2 - 4 tagli (cm)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Ø max di taglio trasversale 2 - 6 tagli (cm)	* 32 cm	* 32 cm	* 32 cm	* 32 cm
Barra di taglio con catena	16" - 40 cm	16" - 40 cm	16" - 40 cm	16" - 40 cm
Catena di taglio montata (tipo)	3,25"x 68 maglie	3,25"x 68 maglie	3,25"x 68 maglie	3,25"x 68 maglie
Velocità della catena (m/s)	9 ~	9 ~	9 ~	9 ~
Lubrificazione catena automatica ogni ciclo	■	■	■	■
Regolazione di taglio regolabile (cm)	25 > 50	25 > 50	25 > 50	25 > 50
Pinza idraulica bloccaggio tronchi (per ø cm)	5 > 32	5 > 32	5 > 32	5 > 32
Capacità serbatoio olio per catena (3,5 lt)	■	■	■	■
Serbatoio olio idraulico + impianto (tot. 40 lt)	■	■	■	■
Prese idrauliche 1/2" f. (n° 2 montate su lato posteriore)	□	□	□	□
Regolazione manuale coltelli	■	■	■	■
Regolazione idraulica coltelli	* 815.201.K	* 815.201.K	* 815.201.K	* 815.201.K
Altezza di carico e lavoro da terra (cm)	70	70	80	80
Tavolo oscillante idraulico (per ribaltamento tronchi da spaccare)	*	*	*	*
Prolunga appoggio tronchi con 1 coppia rulli Ø 60-90	■	■	■	■
Avanzamento tronchi idraulico con nastro+rulli, ripiegabile	*	*	*	*
Attacco a 3 punti 1ª- 2ª cat. (con pompa per PTO 450/giri)	□	■	□	□
Assale con sospensioni elastiche e ruote pneumatiche 165-70-R13	□	□	□	■ (x 80 km/h)
Assale con sospensioni per portata	□	□	□	■ (max 1000 kg)
Timone con gancio a sfera ø 50 e freno a repulsione	□	□	□	■ (x 80 km/h)
Freno a mano di stazionamento	□	□	■	■
Ruotino automatico anteriore pivottante	□	□	□	■
Kit fanaliera per trasporto su strada	□	* 400.112.K	■	■
Omologazione stradale	□	□	□	■
Nastro idraulico m 2,50 x 0,30 - Altezza di carico m 2,10	■	■	■	*
Nastro idraulico m 4,00 x 0,25 - Altezza di carico m 2,40	* 815.226.K	* 815.226.K	* 815.226.K	□
Nastro idraulico m 5,00 x 0,25 - Altezza di carico m 3,10	* 815.227.K	* 815.227.K	* 815.227.K	□
Massa totale con nastro m 2,50 (circa)	680 kg	669 kg	675 kg	850 kg
Massa totale con nastro m 4,00 (circa)	835 kg	824 kg	830 kg	---
Massa totale con nastro m 5,00 (circa)	857 kg	846 kg	852 kg	---
Prezzo				

Legenda: ■ = Incluso di serie // □ = Non disponibile // * = Optional