

MAGIKA UNIVERSAL 16-18 t

Artikel-Nr.	M.38.202/B	M.38.202/BJS	M.38.203/B	MRF.38.200/B
Antrieb EL = Elektromotor, VS = Benzinmotor HVP / V.PF = Traktor, RF = Road	V.PF 450 U/min.	V.PF 450 U/min. mit Joystick	Kombi (V.PF+EL 400 Volt)	VS / ROAD Benzinmotor
Leistungsaufnahme und Nennleistung (Ps/kW)	50 / 37	50 / 37	50 / 37 + 7,5 / 5,5	22 / 16,40
Manuelle Bedienung des Säge- und Spaltvorgangs (automatischer Rücklauf)	■	---	■	■
Bedienung mit Joystick für alle Funktionen	---	■	*	---
Spaltleistung (Tonne, t)	18 t	18 t	16 t	16 t
Arbeitsdruck (bar)	280	280	250	250
Schub-Hydraulikzylinder mit maximaler Spaltlänge 650 mm	Ø90 für Kolben Ø60	Ø90 für Kolben Ø60	Ø90 für Kolben Ø60	Ø90 für Kolben Ø60
Hydraulikpumpe PS = Einzelpumpe PD = Doppelpumpe	PS x lt. 20	PS x lt. 20	PS x lt. 20 / PD x lt. 30	PS x lt. 9
1. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	7~ / 18	7~ / 18	7,9~ / 16 - 11~ / 16	8,5~ / 16
2. Spaltgeschwindigkeit (cm/s)	15,7~ / 8	15,7~ / 8	18~ / 7 - 24,8~ / 7	19,1~ / 7
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	12,6~	12,6~	14~ - 19,8~	15,3~
Max. Schnittdurchmesser Zwei- und Vierkant-Spaltkeil (cm)-Serienmäßig	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Max. Schnittdurchmesser Zwei- und Sechskant-Spaltkeil (cm)-Sonderzubehör	*38 cm	*38 cm	*38 cm	*38 cm
Sägeschwert mit Kette	16" - 40 cm	16" - 40 cm	16" - 40 cm	16" - 40 cm
Montierte Sägekette (Typ)	3,25"x 68 Kettenglieder	3,25"x 68 Kettenglieder	3,25"x 68 Kettenglieder	3,25"x 68 Kettenglieder
Kettengeschwindigkeit (cm/s)	9 ~	9 ~	9 ~	9 ~
Automatische Kettenschmierung nach jedem Schnitt	■	■	■	■
Manuelle Einstellung Schnittlänge (cm) mit autom. hydr. Abweichung	25 > 50	25 > 50	25 > 50	25 > 50
Automatische Hydraulik-Zange zum Festhalten der Stammstücke (für Ø cm)	5 > 38	5 > 38	5 > 38	5 > 38
Fassungsvermögen des Kettenölbehälters (Lt. 3,5)	■	■	■	■
Fassungsvermögen des Hydraulikölbehälters + Hydraulikanlage (Lt. 40)	■	■	■	■
Hydraulikanschlüsse ½" f. (2 St. auf der Rückseite montiert)	■	■	■	■
Manuelle Einstellung des Spaltmessers	□	□	□	□
Hydraulische Einstellung des Spaltmessers	■	■	■	■
Stammbeschickungs- und Arbeitshöhe vom Boden (cm)	70	70	70	80
Hydraulische Wipp-Platte zum Kippen des zu spaltenden Stammstückes	■	■	■	■
Verlängerung der Stammauflage, 1 Paar Rollen Ø 60 - 9	□	□	□	□
Hydraulische Beförderung des Stammes mit Förderband + Rollen, einklappbar	■	■	■	■
3-Punkt-Aufhängung 1.-2. Kat. (mit Zapfwelle 450 U/min.)	■	■	■	□
Achse mit Federung und Luftreifen 165-70-R13	□	□	□	■ (x 80 km/h)
Achse mit Federung Tragleistung	□	□	□	■ (max 1350 kg)
Anhängerkupplung mit Ø 50 Kugel und Deichsel-Auflaufbremse	□	□	□	■ (x 80 km/h)
Feststellbremse	□	□	□	■
Automatisches Schwenkrad, vorne	□	□	□	■
Satz Beleuchtungsschiene für Straßentransport, abnehmbar	* 400.112.K	* 400.112.K	* 400.112.K	■
Straßenzulassung	□	□	□	*
Hydraulik-Förderband 2,50 x 0,30 m - Verladehöhe 2,10 m	■	■	■	■
Hydraulik-Förderband 4,00 x 0,25 m - Verladehöhe 2,40 m	* 815.226.K	* 815.226.K	* 815.226.K	□
Hydraulik-Förderband 5,00 x 0,25 m - Verladehöhe 3,10 m	* 815.227.K	* 815.227.K	* 815.227.K	□
Gewicht insgesamt mit Förderband m 2,50 (ungefähr)	1060 kg	1000 kg	1110 kg	1200 kg
Gewicht insgesamt mit Förderband m 4,00 (ungefähr)	1215 kg	1150 kg	1250 kg	---
Gewicht insgesamt mit Förderband m 5,00 (ungefähr)	1237 kg	1172 kg	1272 kg	---
Preis				

Zeichenerklärung: ■ = Serienmäßig Beigestellt // □ = Nicht Lieferbar // * = Sonderzubehör