

MAGIKA UNIVERSAL - 16-18 TON

CODICE	M.38.202/B	M.38.202/BJ5	M.38.203/B	MRF.38.200/B
Alimentazione EL = elettrico, VS = benzina HVP / V.PF = per trattore, RF = road	V.PF 450 giri	V.PF 450 giri con joystick	Kombi (V.PF+EL 400 Volt)	VS / ROAD Benzina
Potenza richiesta e installata (HP / kW)	50 / 37	50 / 37	50 / 37 + 7,5 / 5,5	22 / 16,40
Comandi manuali per taglio e spaccatura	■	---	■	■
Comando con joystick per tutte le funzioni	---	■	*	---
Potenza di spaccatura	18 ton	18 ton	16 ton	16 ton
Pressione di lavoro (bar)	280	280	250	250
Cilindro idraulico di spinta con lunghezza max spaccatura 650 mm	Ø90 x stelo Ø60	Ø90 x stelo Ø60	Ø90 x stelo Ø60	Ø90 x stelo Ø60
Pompa idraulica PS = singola PD = pompa doppia	PS x 20 lt	PS x 20 lt	PS x 20 lt / PD x 30 lt	PS x 9 lt
1ª velocità di spaccatura (cm/s - ton)	7~ / 18	7~ / 18	7,9~ / 16 - 11~ / 16	8,5~ / 16
2ª velocità di spaccatura (cm/s - ton)	15,7~ / 8	15,7~ / 8	18~ / 7 - 24,8~ / 7	19,1~ / 7
Velocità di ritorno (cm/s)	12,6~	12,6~	14~ - 19,8~	15,3~
Ø max di taglio trasversale 2 - 4 tagli (cm)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Ø max di taglio trasversale 2 - 6 tagli (cm)	* 38 cm	* 38 cm	* 38 cm	* 38 cm
Barra di taglio con catena	16" - 40 cm	16" - 40 cm	16" - 40 cm	16" - 40 cm
Catena di taglio montata (tipo)	3,25"x 68 maglie	3,25"x 68 maglie	3,25"x 68 maglie	3,25"x 68 maglie
Velocità della catena (m/s)	9 ~	9 ~	9 ~	9 ~
Lubrificazione catena automatica ogni ciclo	■	■	■	■
Regolazione idraulica di taglio regolabile (cm)	25 > 50	25 > 50	25 > 50	25 > 50
Pinza idraulica bloccaggio tronchi (per Ø cm)	5 > 38	5 > 38	5 > 38	5 > 38
Capacità serbatoio olio per catena (3,5 lt)	■	■	■	■
Serbatoio olio idraulico + impianto (tot. 40 lt)	■	■	■	■
Prese idrauliche 1/2" f. (n° 2 montate su lato posteriore)	■	■	■	■
Regolazione manuale coltelli	□	□	□	□
Regolazione idraulica coltelli	■	■	■	■
Altezza di carico e lavoro da terra (cm)	70	70	70	80
Tavolo oscillante idraulico (per ribaltamento tronchi da spaccare)	■	■	■	■
Prolunga appoggio tronchi con 1 coppia rulli Ø 60-90	□	□	□	□
Avanzamento tronchi idraulico con nastro+rulli, ripiegabile	■	■	■	■
Attacco a 3 punti 1ª- 2ª cat. (con pompa per PTO 450/giri)	■	■	■	□
Assale con sospensioni elastiche e ruote pneumatiche 165-70-R13	□	□	□	■ (x 80 km/h)
Assale con sospensioni per portata	□	□	□	■ (max 1350 kg)
Timone con gancio a sfera Ø 50 e freno a repulsione	□	□	□	■ (x 80 km/h)
Freno a mano di stazionamento	□	□	□	■
Ruotino automatico anteriore pivottante	□	□	□	■
Kit fanaliera per trasporto su strada	* 400.112.K	* 400.112.K	* 400.112.K	■
Omologazione stradale	□	□	□	*
Nastro idraulico m 2,50 x 0,30 - Altezza di carico m 2,10	■	■	■	■
Nastro idraulico m 4,00 x 0,25 - Altezza di carico m 2,40	* 815.226.K	* 815.226.K	* 815.226.K	□
Nastro idraulico m 5,00 x 0,25 - Altezza di carico m 3,10	* 815.227.K	* 815.227.K	* 815.227.K	□
Massa totale con nastro m 2,50 (circa)	1060 kg	1000 kg	1110 kg	1200 kg
Massa totale con nastro m 4,00 (circa)	1215 kg	1150 kg	1250 kg	---
Massa totale con nastro m 5,00 (circa)	1237 kg	1172 kg	1272 kg	---
Prezzo				

Legenda: ■ = Incluso di serie // □ = Non disponibile // * = Optional