

Sollevamenti in completa sicurezza.

Studiato appositamente per le esigenze di sollevamento del settore industriale, il PCH1000 è dotato del sistema di arresto della fune, indispensabile per sollevare, abbassare e trattenere in sicurezza i carichi. Il PCH1000 è versatile e sicuro, sia per applicazioni quali l'assemblaggio di strutture di telecomunicazione, il sollevamento di varie attrezzature in loco o semplicemente la trazione di carichi. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di sistemi di ancoraggio che consentono di eseguire facilmente le operazioni di installazione.

Design

Situato tra il motore e il cambio, il sistema di frizione assicura che il tamburo argano non ruoti quando il motore è al minimo.

Una volta inserita la fune nel sistema di arresto, l'operatore aziona la frizione e avvia il movimento semplicemente tirando la fune in orizzontale. Il sistema di arresto della fune impedisce che la fune scivoli sul tamburo e trattiene il carico quando la fune viene rilasciata. Il verricello può anche essere utilizzato per abbassare un carico sganciando il sistema di arresto della fune. Per farlo, l'operatore deve semplicemente tirare della fune del il fermo sistema di arresto e controllare la fune principale durante la discesa.

Prestazioni

Dotato di motore Honda GXH50 a 4 tempi, il PCH1000 sviluppa una forza di trazione di 775 kg e offre una capacità di sollevamento di 250 kg in una configurazione a fune singola. Naturalmente, un sistema di paranco permetterà di aumentare la sua capacità!

POWERED by HONDA

PCH1000

*M.S.R.P.

2.921,90 €*

SERIE INDUSTRIAL

Verricello per trazione/sollevamento a benzina GXH50

FORZA DI TRAZIONE CON UNA SOLA FUNE
775 KG

FORZA DI TRAZIONE CON RINVIO
1.550 KG

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
250 KG

PESO
19 KG

VELOCITÀ
12 M/MIN

MOTORIZZAZIONE
HONDA GXH50 A 4 TEMPI

POTENZA
1,6 kW | 2,1 HP

ALIMENTAZIONE A
BENZINA

GARANZIA USO COMMERCIALE
1 ANNO

Motore : *Honda GXH50 a 4 tempi*

Frizione : Centrifuga

Scatola del cambio:
Scatola del cambio in lega d'alluminio. Ingranaggi cilindrici elicoidali a 3 stadi trattati termicamente. Alberi montati su cuscinetti a sfere. Lubrificazione a bagno d'olio.

Rapporto di trasmissione: 110:1

Freno: Cuscinetto frizione a rullini anti-inversione

Tamburo:	**STANDARD** Ø 57 mm	**OPTIONAL** Ø 85 mm
Forza di trazione massima (una fune)	775 kg	540 kg
Capacità di sollevamento(una fune)	250 kg	175 kg
Velocità	12 m/min	18 m/min

Peso unità (asciutta): 19 kg

Dimensioni (complessive): 50,5 cm x 36,6 cm x 36,6 cm

Fune: Doppia treccia a basso coefficiente di allungamento *(non inclusa)*

Lunghezza: Illimitata
Diametro minimo: 12 mm
Diametro massimo: 13 mm
Diametro raccomandato: 12 mm

Per il sollevamento: piombatura a occhio e edancia ***fortemente consigliati***

Sistema di arresto della fune: Incluso *(disinnestabile)*

Certificazioni:

CE

M3 (ISO SOLLEVAMENTO)





POWERED by HONDA

Incluso:
Imbracatura in poliestere 60 mm x 2 m

Garanzia:
Uso privato: 2 anni
Uso commerciale: 1 anno
Motore: Garanzia internazionale Honda
Ottieni 1 ulteriore anno di garanzia se registri il tuo prodotto su

www.portablewinch.com

*Prezzo di vendita consigliato dal produttore. Prezzo in euro (€). Tutte le tasse incluse (incl. 22% di IVA). Prezzi soggetti a modifiche senza preavviso. | www.portablewinch.com

Copyright © 2020 Portable Winch Co.