

Il potentissimo.

Il PCH2000 è il verricello più potente sul mercato, in grado di svolgere senza problemi i compiti più gravosi.

Design

Il PCH2000 è dotato di un con tamburo argano che consente di mantenere una forza costante, una lunghezza illimitata di fune, a una velocità di 20 metri al minuto. È anche il primo modello a essere dotato di un tamburo anodizzato da 108 mm. Il sovradimensionamento del tamburo fa sì che la superficie d'attrito si espanda e si traduce in un migliore controllo del carico. Grazie al trattamento di ossidazione anodica, il tamburo del PCH2000 presenta una migliore resistenza all'usura e non aumenta la conduttività della fune. Questi attributi lo rendono ideale per la sua destinazione a compiti in prossimità e su strutture elettriche!

Concepita per il sollevamento, la serie PCH beneficia di un sistema di frizione e di orresto della corda unico nel suo genere. Una volta inserita la fune nel sistema di arresto, l'operatore aziona la frizione e avvia il movimento tirando la fune in orizzontale. In qualsiasi momento, l'operatore può decidere di interrompere il sollevamento e mantenere il carico a mezz'aria. È anche possibile tirare il fermo della fune collegata al sistema di arresto per sganciarla e abbassare il carico, controllando la fune principale in discesa.

Prestazioni

Alimentato da un motore Honda GX da 160 cc, il PCH2000 ha una potenza di trazione senza precedenti di 1.150 kg e una capacità di sollevamento di 450 kg con un'unica fune. Naturalmente, un sistema di rinvii permetterà di aumentare la sua capacità!

PCH2000

Verricello per trazione/sollevamento a benzina GX160

INDUSTRIAL SERIE

- FORZA DI TRAZIONE CON RINVIO **1,150 KG**
- FORZA DI TRAZIONE CON DUE FUNI **2,300 KG**
- CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO **450 KG**
- INCLINAZIONE DEL VERRICELLO **+/- 20°**
- VELOCITÀ **20 M/MIN**
- PESO **34.5 KG**
- POTENZA **3.6 kW | 4.8 HP**
- MOTORIZZAZIONE **HONDA 4 TEMPI GX160**
- ALIMENTAZIONE A **BENZINA**
- SISTEMA DI ARRESTO DELLA FUNE **PCS**
- FRIZIONE **CENTRIFUGA**
- GARANZIA USO COMMERCIALE **1 ANNO**



	PCH2000
Serie	Industrial
Progettato in	2016
Motore	POWERED by HONDA Honda GX160 4 tempi - raffreddato ad aria 3.6 kW - 4.8 HP @ 3,600 tr/min
Alimentazione a	Benzina
Trasmissione/frizione	Centrifuga
Sistema di arresto della fune	Sistema di cattura progressiva (PCS)
Il tamburo gira con motore al minimo	No
Capacità di trazione	
Tamburo standard (linea singola / doppia linea)	**Ø 108 mm :** 1,150 kg / 2,300 kg
Tamburo opzionale (linea singola / doppia linea)	No Tamburo opzionale
Capacità di sollevamento	
Tamburo standard (linea singola / doppia linea)	**Ø 108 mm :** 450 kg / 900 kg
Tamburo opzionale (linea singola / doppia linea)	No Tamburo opzionale
Velocità	
Tamburo standard	**Ø 108 mm :** 20 m/min
Tamburo opzionale	No Tamburo opzionale
Peso	34.5 kg
Dimensioni (complessive)	56 cm x 48.3 cm x 35.6 cm
Scatola del cambio	Scatola del cambio in lega d'alluminio. Ingranaggi cilindrici elicoidali a 3 stadi trattati termicamente. Alberi montati su cuscinetti a sfere. Lubrificazione a bagno d'olio.
Rapporto di trasmissione	53:1
Freno	Doppio cuscinetto unidirezionale
Funi (non incluse)	A doppia treccia in poliestere a basso coefficiente di allungamento
Lunghezza	Illimitata
Diametro minimo	Ø 12 mm
Diametro massimo	Ø 13 mm
Diametro raccomandato	Ø 12 mm
Per il sollevamento	Ø 12 mm con impiombatura a occhio e radancia
Incluso	Imbracatura in poliestere - 60 mm x 2 m
Garanzia	***Ottieni 1 anno aggiuntivo di garanzia se registri il tuo prodotto su www.portablewinch.com***
Uso privato	2 anni
Uso commerciale	1 anno
Motore	Garanzia internazionale Honda
Certificazioni	CE **M3** (ISO SOLLEVAMENTO)

Copyright © 2021 Portable Winch Co. | www.portablewinch.info